

КОРЕШОК ТАЛОНА
на гарантийный ремонт водоочистного устройства
«Витязь» модели _____

Изыят « _____ » _____ Исполнитель _____
(дата) (подпись)

 _____

Владелец и его адрес _____
(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Механик ателье	Владелец
_____ (дата и подпись)	_____ (дата и подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. ателье _____
(наименование ателье)

(дата и подпись)

Штамп ателье

Водоочистное устройство

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

личная подпись расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Заполняет торговое предприятие	
Адрес и телефон фирмы-продавца	Печать фирмы-продавца
Дата продажи “ ____ ” _____ 20 ____ г. <i>месяц прописью</i>	
Продавец (подпись) _____	

ПРИЛОЖЕНИЕ – Перечень сервисных центров.

Тип. ОАО «Витязь». Зак. 287.



Открытое акционерное общество

ВИТЯЗЬ

**Республика Беларусь, 210605,
г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а**

Устройства водоочистные бытовые

Витязь УВБ-1,5, Витязь УВБ-2,0
ТУ ВУ 300031652.093-2011

Руководство по эксплуатации
048 Б

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

♦ Устройство водоочистное бытовое Витязь предназначено для доочистки питьевой воды с использованием сменного фильтр-картриджа Витязь ФК-1.

- ♦ Водочистное устройство устраняет неприятные запахи и привкусы воды, что позволяет использовать его для дополнительной очистки воды из природных источников.

♦ При покупке водосточного устройства убедитесь в целостности и неповрежденности изделия, комплектности, наличии штампа магазина, даты продажи, подписи продавца в свидетельстве о приемке и продаже.

♦ Перевозку водоочистного устройства осуществляйте в упаковке.

- ♦ Хранить водоочистное устройство можно в закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и при защите его от воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения – от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности 50%.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ♦ Предохраняйте водоочистное устройство от ударов и падений.

♦ Сменный фильтр-картридж не подлежит разборке и восстановлению.

♦ При очистке воды с неизвестными микробиологическими свойствами, как, например, из природных водоемов, необходимо применять только бактерицидный фильтр-картридж при последующем обязательном кипячении воды.

- ♦ Не рекомендуется использовать водоочистное устройство для очистки воды с превышением норм предельно допустимой концентрации более, чем в 3 раза.

♦ Не фильтруйте воду с температурой более 40 °C!

- ♦ Устанавливайте водоочистное устройство на устойчивой ровной горизонтальной поверхности.

♦ Если Вы предполагаете не пользоваться водоочистным устройством в течение длительного времени (например, во время отпуска или командировки), рекомендуется извлечь фильтр-картридж, просушить и хранить его в герметичном полиэтиленовом пакете в холодильнике.

- ◆ Не используйте водоочистное устройство, как емкость для хранения иных (кроме воды) продуктов, материалов или растений.

◆ Не нагревайте в водоочистном устройстве воду.

♦ Не оставляйте водоочистное устройство вблизи открытых источников тепла (кастов, мангалов, газовых или электрических горелок, печей и других нагревательных элементов).

♦ Не разрешайте использовать водоочистное устройство для игр детям.

♦ Утилизацию водоочистных устройств и сменных фильтр-картриджей производите в соответствии с требованиями местных органов власти.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Водоочистное устройство	1 шт.
Сменный фильтр-картридж Витязь ФК-1, в индивидуальной упаковке	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 компл.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, л, не менее:	
УВБ-1,5	1,5
УВБ-2,0	2,0
Время фильтрации до уровня номинальной вместимости, мин, не более:	
УВБ-1,5	7,0
УВБ-2,0	10,0
Масса водоочистного устройства без упаковки, кг, не более:	
УВБ-1,5	0,85
УВБ-2,0	1,00
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более (высота х ширина х длина):	
УВБ-1,5	270x115x280
УВБ-2,0	280x170x300
Температура очищаемой воды	
до плюс 40 °С	

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



♦ Освободите водоочистное устройство от упаковки.

♦ Вымойте все части водоочистного устройства слабым мыльным раствором, ополосните их чистой водой и протрите насухо.

♦ Вскройте индивидуальную упаковку и выньте из нее фильтр-картридж.

♦ Снимите с водоочистного устройства крышку и извлеките из него воронку.

♦ Установите фильтр-картридж в воронку с некоторым усилием до упора – таким образом, чтобы хвостовик фильтра-картриджа выступал на несколько миллиметров из дна воронки, установите воронку в корпус водоочистного устройства и закройте его крышкой.

♦ Следите за плотностью посадки картриджа в воронку.

♦ Откройте в крышке отверстие для заливки воды, выдвинув задвижку с календарем.

♦ Профильтруйте через водоочистное устройство не менее 5 литров воды – до тех пор, пока она не станет совершенно прозрачной. Первые порции очищенной воды могут иметь сероватый оттенок из-за вымывания угольной пыли из картриджа. Употребление такой воды безопасно, однако, если Вы чувствуете дискомфорт при ее употреблении, первые 2–3 порции очищенной воды можно не употреблять в пищу, а использовать для технических нужд или для полива комнатных растений.

♦ При заполнении воронки водоочистного устройства более, чем наполовину, скорость фильтрации воды может снижаться. Для ее ускорения периодически сливайте очищенную воду.

♦ Выставьте на календаре дату установки фильтра-картриджа. Водоочистное устройство готово к работе!

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

♦ Пользуйтесь водоочистным устройством по мере надобности. Не рекомендуется запасать впрок очищенную воду.

♦ Иногда в процессе фильтрации в фильтр-картридже может образовываться воздушная пробка, снижающая скорость очистки. Для ее устранения выньте фильтр-картридж из воронки, встряхните его и опустите целиком на несколько минут в воду.

ВНИМАНИЕ! Водоочистные устройства предназначены для доочистки только холодной воды.

♦ В комплект поставки водоочистного устройства входит фильтр-картридж. Как правило, это модель Витязь ФК-1-01, предназначенная для снижения общей жесткости воды.

В зависимости от характеристик очищаемой воды, Вы можете дополнительно приобрести другие модели фильтр-картриджей: Витязь ФК-1-02 – для обезжелезивания, Витязь ФК-1-03 – для удаления остаточного свободного хлора и органических загрязнений, Витязь ФК-1-04 – для удаления нитратов.

♦ Срок эксплуатации фильтр-картриджа определяется объемом очищенной воды и индивидуален для каждой модели картриджа, но не должен превышать 3-х месяцев с начала эксплуатации.

♦ Для обеспечения высокого качества очистки, следует заменять фильтр-картридж не реже, чем каждые четыре недели. В задвижке крышки водоочистного устройства находится календарь, который призван напоминать Вам о дате следующей замены фильтр-картриджа.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

♦ Периодически промывайте части водоочистного устройства (кроме фильтра-картриджа) слабым мыльным раствором, не используя химические или иные моющие средства.

♦ При мытье водоочистного устройства, в том числе в посудомоечной машине, не забудьте извлечь фильтр-картридж.

♦ Для извлечения картриджа из воронки, нажмите на цилиндрический выступ картриджа, выходящий из отверстия дна воронки.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

♦ При условии соблюдения Вами правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем Руководстве, изготовитель гарантирует соответствие водоочистного устройства требованиям действующей нормативно-технической документации.

♦ Гарантийный срок водоочистного устройства (кроме сменного фильтр-картриджа) – 6 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийные обязательства не распространяются на сменный фильтр-картридж.

♦ Срок хранения водоочистного устройства до начала эксплуатации без нарушения упаковки – 24 месяца с даты изготовления.

♦ При отсутствии на отрывном талоне печати торговой организации с отметкой даты продажи и подписи продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления водоочистного устройства изготовителем.

♦ Срок службы водоочистного устройства – 3 года с даты изготовления. В течение этого времени изготовитель гарантирует Вам возможность использования водоочистного устройства по назначению.

♦ Гарантийные обязательства утрачивают силу, если:

1) водоочистное устройство использовалось не по прямому назначению;

2) не соблюдались требования настоящего Руководства по эксплуатации;

3) водоочистное устройство или отдельные его части повреждены.

♦ По истечении срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасную работу водоочистного устройства. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной из-за естественного старения материалов.

♦ Перечень сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «Витязь», приведен в приложении.



ОАО «Витязь»

210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. 57-84-67.

ТАЛОН

на гарантийный ремонт водоочистного устройства

«Витязь» модели _____

Дата изготовления _____

Продано _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп
магазина